T8

Elektronik Tartım İndikatörü | Electronic Weighing Indicator

Ürün Veri Sayfası
Product Data Sheet

Modbus-RTU



TR

T8 Tartım İndikatörü, hassas tartı ve ölçüm uygulamaları için ideal bir çözüm sunar. Geniş giriş aralığı, yüksek hızlı güncelleme, yüksek çözünürlüklü dönüşüm ve kolay okunabilir LED ekran gibi özellikleriyle öne çıkar. Ayrıca, çeşitli veri iletişim seçenekleri ve dayanıklı tasarımıyla endüstriyel kullanıma uygun bir üründür.

EN

T8 Weighing Indicator is an ideal solution for precise weighing and measurement applications. It stands out with features such as a wide input range, high-speed update, high-resolution conversion, and easy-to-read LED display. Additionally, with various data communication options and a durable design, it is suitable for industrial use.

Teknik Özellikler | Technical Features

Giriş Sinyal Aralığı	-19 ~ +19mV	Ekran Bölüm Sayısı	≤100000d
Ağırlık Güncelleme Hızı	Saniyede 50 kez	Seri Port	RS232 seri port (statik korumalı) MODBUS-RTU
A/D Dönüşümü	20 bit Sigma-Delta analog-dijital	Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ +40 °C
A/D Örnekleme Frekansı	3.84kHz	Depolama Sıcaklığı	-25 ~ +55 °C
Yük Hücresi Besleme Gerilimi	DC5V/150mA	Nem Oranı	≤ 85%
Ekran	6 basamaklı, 1.2 inç yükseklikte LED ekran	Güç Kaynağı Modu	AC87~242V 0.1A; dahili DC7.4V/4Ah lityum batarya

Input Signal Range	-19~+19mV	Division Number of the Display	≤100000d
Weight Update Speed Rate	50 times/sec	Serial Port	RS232 / MODBUS-RTU
A/D Conversion	20-bit Sigma-Delta analog to digital	Working Temperature	-10 ~ +40 °C
A/D Sampling Frequency	3.84kHz	Storage Temperature	-25 ~ +55 °C
Load Cell Excitation Voltage	DC5V/150mA	Relative Humidity	≤ 85%
Display	6 digits, 1.2 inches high LED display	Power Supply Mode	AC87~242V, electric / DC7.4V/4Ah battery

Uygulama Alanı | Application

Platform Basküller, Tır Kantarları, Parça Sayıcı Basküller, Canlı Hayvan Baskülleri
Platform Scales, Truck Scales, Piece Counting Scales, Livestock Scales